

NEU!

DREISCHICHTPLATTEN

mit deckender oder transparenter Oberflächenbehandlung

Die Untersichtschalung eines Hauses kann durch eine farbliche Abhebung von der Fassade und durch eine ansprechende Optik dem Objekt seinen eigenen Charakter geben. Mit den Dreischichtplatten aus Fichte sind im geschützten Außenbereich auf lange Zeit formstabile und glatte Flächen möglich. Kombinierbar mit Putz-, Holz- oder Metallfassaden bieten die Lignuline¹⁷, Woodline¹⁷ oder Finline¹⁷ Dreischichtplatten einen hochwertigen Rahmen für das Haus.




MS3 81

Mehrschichtplatte 3-lagig geschliffen
N+F, 2 mm gefast,
mit Endprofilierung

Holzart	Stärke in mm	Profilbreite in mm	Längen in m	endlos	Oberflächenveredelung
Fichte	19	246	2,45	●	X-TRA – Lignuline ¹⁷ X-TRA – Woodline ¹⁷ X-TRA – Finline ¹⁷ X-TRA – Decorplan ¹¹


LIGNULINE¹⁷



F-0007 reinweiß



F-RAL 7035 lichtgrau



F-RAL 7012 basaltgrau

WOODLINE¹⁷



F-0011 zerreiche

FINLINE¹⁷



W-2421 edelweiß

Oberflächenveredelung:

Lignuline – Holzfarbe deckend
Woodline – Holzfarbe transparent
Finline – Holz-Wachslasur

Lackaufbau Nr. 17:

gewalzter Filtergrund, UV-Trocknung, einmalige gespritzte Farbbehandlung mit fungizider Beimischung

Fungizide Beimischung:

wichtig gegen aufsteigende Wärme und Feuchtigkeit, die sich am Dachüberstand niederschlägt und zu Schimmelbildung führt


Verwendung:

Dachüberstände, Hängebretter Carports, etc.

Qualität:

B/C

DECORPLAN¹¹



W-2421 edelweiß

Oberflächenveredelung:

Holz-Wachslasur

Lackaufbau Nr. 11:

gewalzter Filtergrund, UV-Trocknung, einmalige gespritzte Farbbehandlung ohne fungizide Beimischung (für den Innenausbau)

Verwendung:

sichtbarer Dachstuhl, sichtbare Balkenlage, Holzdecke, etc.

Qualität:

B/C